

ООО «Компания СИМ-авто»

ИНН/КПП 7729588182/КПП 771601001 ОГРН 1077762707626

Адрес: 125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, Московский

Автокомбинат №8, 3-й этаж

www.rbauto.ru

Дата: 20.02.2019г

Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853

(г/п отвал, щетка) на шасси "Беларус 82.1"

Цена в Москве - 1 520 000,00р В наличии



Наименование показателей	Значения
Тип базового трактора	Беларус 82.1
Состав оборудования	Плужно-щеточное
Масса эксплуатационная, кг.	4800
Рабочая скорость, км/час	12,9
Техническая (расчётная) производительность, м ² /час	23 400
Максимальная высота убираемого снега, мм	500
Характеристики базового шасси	
Модель двигателя	Д-243, дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	60 (81)
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя	2200
Емкость топливного бака, л	130
Трансмиссия	механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18 / 4
Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Колесная формула	4x4
Скорость вперед / назад, км/ч	3,98-8,97
Колея передних / задних колес, мм	1450-1630 / 11,2-20
Размеры шин передних / задних колес, мм	1450-1630 / 15,5R38
Задний ВОМ независимый I / II, об/мин	540 / 1000

Ведущий специалист отдела продаж

Фирсов Юрий Викторович

моб: 8-916-173-52-95

e-mail: firsov.u@rbauto.ru

ООО «Компания СИМ-авто»

ИНН/КПП 7729588182/КПП 771601001 ОГРН 1077762707626

Адрес: 125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, Московский

Автокомбинат №8, 3-й этаж

www.rbauto.ru

Дата: 20.02.2019г

Грузоподъемность навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс	3200
Емкость гидросистемы, л	25
Плужное оборудование (ОАО "Сальксельмаш")	
Тип отвала	гидроповоротный
Ширина рабочей зоны, мм	
- максимальная	2500
- при повороте на 30° не менее	2150
Щеточное оборудование (ОАО "Сальксельмаш")	
Частота вращения, об/мин	260
- ширина рабочей зоны, мм, не менее	1800
- диаметр щётки по ворсу, мм	550

Ведущий специалист отдела продаж

Фирсов Юрий Викторович

моб: 8-916-173-52-95

e-mail: firsov.u@rbauto.ru